

Universallöschfahrzeug







MAN ULF TGS 26.322, 6X4
WASSERTANK 4.000 LITER
SCHAUM 3.000 LITER
PULVER 1.000 KG



Feuerwehrtechnik Berlin Tel. 030-530 177 56 joanna@feuerwehrtechnikberlin.de www.feuerwehrtechnikberlin.de

Datenblatt/ Fahrzeugbeschreibung

Feuerwehrtechnik Berlin

ULF MAN TGS 26.322



Fahrgestell

- MAN TGS 26.322
- Baujahr: 1995
- Motorleistung: 322 PS (236 kW)
- Treibstoff: Diesel
- Getriebe: Schaltgetriebe
- Antrieb: 6x4, mit Lenkachse
- Kilometerstand: ≈ 90.000 km

Kabine

- MAN Truppkabine Besatzung (1 + 2)
- RAL 3000 Feuerrot
- Steckerbelegung: 12V/24V
- Standheizung

Aufbau

- Rosenbauer
- Dach: begehbar/rutschsicher
- Dachkasten
- Schnelleingriffschlauch
- Dach: Wasserschaumwerfer
- Konturmarkierung

Pumpe

- Normaldruck: 6.000 L/min
- Rosenbauer

Datenblatt/ Fahrzeugbeschreibung

Feuerwehrtechnik Berlin

ULF MAN TGS 26.322



Beleuchtung

- Umfeldbeleuchtung
- Geräteraumbeleuchtung
- Pumpenraumbeleuchtung
- Kabinenbeleuchtung
- Dachbeleuchtung
- Zusatzscheinwerfer
- Pneumatischer Lichtmast 360°

Geräteräume

- Jeweils 3 Geräteräume (links und rechts)
- 1Pumpenraum (Heck)
- Großzügiger Stauraum
- Sichere Befestigung der Beladung

Sondersignalanlage

- 2 blaue Rundumleuchten
- Frontblitzer an der Motorhaube
- Signalanlage Martinshorn

Weitere Ausstattung

- Schnellangriffseinrichtung > mit 50 m formstabilen Schlauch
- Hygieneboard auf Wunsch
- Ladeerhaltung
- Umfeldbeleuchtung
- Beleuchtete Bedienelemente
- Rückfahrkamera auf Wunsch

Feuerwehrtechnik Berlin Tabbertstraße 12 A 12459 Berlin Tel. 030-530 177 56

Bilder





Feuerwehrtechnik Berlin Tel. 030-530 177 56 joanna@feuerwehrtechnikberlin.de www.feuerwehrtechnikberlin.de



Angebot

MAN ULF TGS 26.322, 6x4 mit folgenden Spezifikationen:

Löschwassertank mit 4.000 Litern Inhalt + 3.000 Litern Schaum + 1.000 Kilogramm Pulver

3 Geräteräume je Fahrzeugseite. Die Geräteräume sind tiefer gezogen und im unteren Teil durch Bordwandklappen verschlossen, die gleichzeitig als Auftritt dienen. Feuerlöschkreiselpumpe FP 6000/8 Bar, 50 m Schnellangriffsschlauch auf Haspel im G6. Lichtmast mit 2x 1000W Scheinwerfern, ausfahrbar auf eine Mindestlichtpunkthöhe von 5,5 m über der Standfläche.

Einhaltung der geltenden UVV, Normen und STVZO sowie aller mitgeltenden Vorschriften.

Wir legen großen Wert auf **Professionalität** und erstklassigen **Kundenservice**. Wir montieren Ihre Geräte dort, wo Sie diese schon immer haben wollten. Gerne passen wir Ihre bisherige Beladung dem neuen Fahrzeug an. Freuen uns aber auch auf Ihre weiteren Wünsche.

Unsere Premium-Fahrzeuge erhalten: eine komplette Inspektion (inkl. Ölwechsel, Filterwechsel, Pumpenprüfung) sowie eine aktuelle TÜV- und SP-Prüfung.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen, wie die Feuerwehr, immer zur Verfügung.

Zu einer Probefahrt und Besichtigung sind Sie in Berlin herzlich eingeladen. Sollten Sie mit der DB oder dem Flugzeug anreisen, holen wir Sie selbstverständlich ab.



Fenerwehrtechnik Berlin

joanna@feuerwehrtechnikberlin.de

www.feuerwehrtechnikberlin.de